



## CAVO SC-500 [COAX AF TV 75Ω d.5,00mm]

Cavi Coax



Costruzione	
Conduttore	Rigido Cu Rosso 0.80 +/- 0.02mm
Dielettrico	PEE 3.5 +/- 0.1mm
Schermo	Al/PET/Al
Secondo schermo	Treccia di Cu stagnato >90%
Guaina	PVC Bianco 5.0 +/- 0.2mm
Marchatura	ECS – SC 500AF – DIGISAT 75 Ω – Ø 5,00 CLASS A+ EN 50117-9-2 CEI UNEL 36762 C-4 (U <sub>0</sub> =400V) ) CE – metrica – WW/YY – N. ORD – Eca

Proprietà elettriche	
Impedenza	75.0 +/-3.0 Ω
Capacità	52.0 +/-2.0pF/m
Perdite cumulative riflessione	5-470 MHz >28 1000-2000 MHz ≥20
Velocità di propagazione	85%

Note	
CLASSE A+	

Frequenza(MHz)	Attenuazione@20°C (dB/100m)
5	2.1
50	5.60
200	11.10
470	17.00
862	23.00
1000	24.90
1750	33.50
2150	37.40
2400	40.90
3000	45.00

Codice smart	Codice interno	Confezione	Diametro mm.	Peso Kg/Km
SC-500 /B200	STPV75D50XSABIB02	bobina 200m	5.0 +/- 0.2	32.00

I Dati riportati sono da considerarsi indicativi e non strettamente vincolanti.

European Cable Service S.r.L. - Tel. +39 0583 436283 - [www.europeancableservice.it](http://www.europeancableservice.it) - [info@europeancableservice.it](mailto:info@europeancableservice.it)