



# CAVO SC-680H [COAX TV 75Ω d.6,80mm LSZH]

Cavi Coax



Costruzione	
Conduttore	Rigido Cu Rosso 1.13 +/- 0.02mm
Dielettrico	PEE 4.8 +/- 0.1mm
Schermo	Al/PET/Al
Secondo schermo	Treccia di Cu stagnato >80%
Guaina	LSZH Bianco 6,8 +/- 0.2mm
Marcatura	ECS - SC-680H - DIGISAT 75OHM LSZH O.D. 6,9 CLASS A EN50117-2-4 CEI UNEL 36762C-4 (Uo = 400V.) CE M 1— 250 XX/YY Eca

Proprietà elettriche	
Impedenza	75.0 +/-3.0 Ω
Capacità	52.0 +/-2.0pF/m
Perdite cumulative riflessione	5-470 MHz >30 470-1000 MHz ≥28 1000-2000 MHz ≥23 2000-3000 MHz ≥20
Velocità di propagazione	85%

Note	
CLASSE A	

Frekuensi(MHz)	Attenuazione@20°C (dB/100m)
5	1.4
50	4.10
200	8.10
470	12.60
862	17.10
1000	18.50
1750	25.10
2150	27.90
2400	30.20
3000	33.50

Codice smart	Codice interno	Confezione	Diametro mm.	Peso Kg/Km
SC-680H /B250	STHF75D68ISABIB0M	bobina 250m	6.8 +/- 0.2	50.00

I Dati riportati sono da considerarsi indicativi e non strettamente vincolanti.

European Cable Service S.r.L. - Tel. +39 0583 436283 - [www.europeancableservice.it](http://www.europeancableservice.it) - [info@europeancableservice.it](mailto:info@europeancableservice.it)