



CAVO SC-75H [COAX HD 75Ω d.7,50mm LSZH]

Cavi Coax



Costruzione	
Conduttore	Rigido Cu Rosso 1.30mm
Dielettrico	PEE/PH 5.7 ±0.10mm
Schermo	Al/PET+Al
Secondo schermo	Treccia alluminio 90%
Guaina	LSZH Blu Diam 7.5±0.2mm
Marcatura	ECS – SC-75H – DIGISAT 75 Ohm – Ø 7,5 CLASS A+ EN 50117-9-2 CEI UNEL 36762 C-4 (U ₀ =400V) CE – metrica – WW/YY – N. ORD – Eca

Proprietà elettriche	
Resistenza conduttore	<13.1/18 Ω/km a 20°C
Impedenza	<75 ± 3Ω
Capacità	<53.0 ±3pF/m
Velocità di propagazione	84%
Perdite cumulative di riflessione	5-470 MHz>28 470-1000 MHz>23 1000-3000 MHz>20
Efficienza di schermatura	30-1000 MHz>85 1000-2000 MHz>90 2000-3000 MHz>75
Segnale	HD-SDI:250 m HD-CVI: 1000m Analogico: 1000m

Note:

Adatto per posa interna/esterna.



Frequenza(MHz)	Attenuazione @20°C (dB/100m)
1	0.50
3.6	1.20
10	1.80
71.50	4.20
88.50	4.70
135	5.80
180	6.80
270	8.50
360	9.80
540	12.10
720	14.10
750	14.50
1000	16.60
1500	20.90
2250	25.90
3000	30.50

Codice smart	Codice interno	Confezione	Diametro mm.	Peso Kg/Km
SC-75H /B1000	STHF75D75HSABLB10	bobina 1000m	7.5±0.2	48.8
SC-75H /B500	STHF75D75HSABLB05	bobina 500m	7.5±0.2	48.8

I Dati riportati sono da considerarsi indicativi e non strettamente vincolanti.

European Cable Service S.r.L. - Tel. +39 0583 436283 - www.europeancableservice.it - info@europeancableservice.it