



CAVO SD-500I [DIGISAT 75Ω d.5,00mm]

Cavi Coax



Costruzione	
Conduttore	Rame Rosso solido 0.80 +/- 0.01mm
Dielettrico	PEE 3.5 +/- 0.1mm
Schermo	Al/PET/Al
Secondo schermo	Treccia alluminio >80%+Pet
Guaina	PVC bianco 5.0 +/- 0.2mm
Marcatura	ECS – SD500I – DIGISAT 75 Ω – Ø 5,00 CLASS A EN 50117-9-2 CEI UNEL 36762 C-4 (Uo=400V) CE – metrica – WW/YY – N. ORD – Eca

Proprietà elettriche	
Impedenza	75.0 +/-3.0 Ω
Capacità	52.0 +/-2.0pF/m
Velocità di propagazione	85%

Notes
CLASSE A

Frequenza (MHz)	Attenuazione @20°C (dB/100m)
5	2.10
50	5.60
200	11.10
470	17.00
862	23.00
1000	24.90
1750	33.50
2150	37.40
2400	40.90
3000	45.00

Codice Smart	Codice interno	Confezione	Diametro mm.	Kg/Km
SD-500I /S150	SDPV75D50ITABIS0L	kit box 150m	5.0 +/- 0.2	25.20
SD-500I /B1000	SDPV75D50ITABIB10	bobina 1000m	5.0 +/- 0.2	25.20

I Dati riportati sono da considerarsi indicativi e non strettamente vincolanti.

European Cable Service S.r.L. - Tel. +39 0583 436283 - www.europeancableservice.it - info@europeancableservice.it