



CAVO SD-650I [DIGISAT 75Ω d. 6,50mm]

Cavi Coax



| Costruzione | |
|-----------------|---|
| Conduttore | Rigido Cu rosso 1.00 +/- 0.02mm |
| Dielettrico | PEE 4.70 +/- 0.15mm |
| Schermo | Al/PET/Al |
| Secondo schermo | Treccia di alluminio 80% |
| Guaina | PVC Bianco 6.6 +/- 0.2mm |
| Marchatura | ECS -SD 650I - DIGISAT 75 Ω - Ø 6,50 CLASS A+ EN50117-9-2 CEI UNEL 36762 C-4 (Uo=400V) CE - metrica - WW/YY - N. ORD - Eca |

| Proprietà elettriche | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Impedenza | 75.0 +/- 3.0 Ω |
| Capacità | 53.0 +/- 2.0pF/m |
| Perdite cumulative riflessione | 5-470 MHz >30 1000-2000 MHz >20 |
| Velocità di propagazione | 84% |

| Note | |
|-----------|---|
| Classe A+ | ↑ |

| Frequenza(MHz) | Attenuazione @20°C (dB/100m) |
|----------------|------------------------------|
| 5 | 1.70 |
| 50 | 4.60 |
| 200 | 8.60 |
| 470 | 13.60 |
| 862 | 18.80 |
| 1000 | 20.30 |
| 1750 | 27.20 |
| 2150 | 30.60 |
| 2400 | 32.80 |
| 3000 | 37.50 |

| Codice smart | Codice interno | Confezione | Diametro mm. | Peso Kg/Km |
|---------------|-------------------|--------------|--------------|------------|
| SD-650I /S100 | SDPV75D65ITABIS01 | kit box 100m | 6.6 +/- 0.2 | 40.50 |

I Dati riportati sono da considerarsi indicativi e non strettamente vincolanti.

European Cable Service S.r.L. - Tel. +39 0583 436283 - www.europeancableservice.it - info@europeancableservice.it