



# CAVO ST-500 [SAT 75Ω 5.0mm]

Cavi Coax



Costruzione	
Conduttore	Acciaio ramato 0.81 ±0.01mm
Dielettrico	FOAM PE 3.50 ±0.15mm
Schermo	Al/PET/Al
Secondo schermo	Treccia alluminio
Guaina	PVC Bianco 5.00 ±0.15mm
Marchatura	ECS- SAT 75OHM Diam. 5.00mm EN50117-2-4 CEI UNEL 36762 C-4 (Uo=400V) CE 001m WW/YY – Eca

Proprietà elettriche	
Impedenza	<75.0 ±3Ω
Capacità	<52.0 ±2.0pF/m
Perdite cumulative riflessione	5-1000 MHz >22 1000-2000 MHz >20
Velocità di propagazione	85%

Frequenza(MHz)	Attenuazione @20°C (dB/100m)
55	6.90
187	12.00
211	12.70
400	16.90
500	18.90
750	23.00
860	24.90
1000	26.50

Codice smart	Codice interno	Confezione	Diametro mm.	Peso Kg/Km
ST-500 /M100	STPV75D50XTABIM01	matassa 100m	5.00 ±0.15	25.00



I Dati riportati sono da considerarsi indicativi e non strettamente vincolanti.

European Cable Service S.r.l. - Tel. +39 0583 436283 - [www.europeancableservice.it](http://www.europeancableservice.it) - [info@europeancableservice.it](mailto:info@europeancableservice.it)