



CAVO ST-650 [SAT 75Ω 6,5mm]

Cavi Coax



Costruzione	
Conduttore	Acciaio ramato 1,02 ±0.01mm
Dielettrico	FOAM PE 4.60 ±0.15mm
Schermo	Al/PET/Al
Secondo schermo	Treccia di alluminio
Guaina	PVC Bianco 6.50 ±0.20mm
Marcatura	ECS-SAT 75 OHM Diam.6.5 EN 50117-2-4 CEI UNEL 36762 C-4 (Uo=400V) CE 001m WW/YY – Eca

Proprietà elettriche	
Impedenza	<75.0 ±3Ω
Capacità	<52.0 ±2.0pF/m
Perdite cumulative riflessione	5-1000 MHz >22 1000-2000 MHz >20
Velocità di propagazione	85%

Frequenza(MHz)	Attenuazione @20°C (dB/100m)
55	5.60
187	9.30
211	10.00
400	13.50
500	15.00
750	18.50
860	20.00
1000	21.50

Codice smart	Codice interno	Confezione	Diametro mm.	Peso Kg/Km
ST-650 /M100	STPV75D65XTABIM01	matassa 100m	6.50 ±0.20	35.00



I Dati riportati sono da considerarsi indicativi e non strettamente vincolanti.

European Cable Service S.r.L. - Tel. +39 0583 436283 - www.europeancableservice.it - info@europeancableservice.it