



Cavi Allarme B2ca s1a,d0,a1

Allarme



Costruzione	
Conduttore	Flessibile Cu classe 5, CEI EN 60228
Isolamento	LSZH
Nastro	PET
Schermo	Al/PET + filo di drenaggio
Guaina	LSZH Verde
Marcatura	ECS – ALARM CABLE LSZH CEI UNEL 36762 C-4 (U ₀ =400V) WW/YY [ORDER NR] 001M – B2ca s1a,d0,a1

Proprietà elettriche	
Tensione Nominale	U ₀ /U=300/500V
Tensione di prova	2000V
Temperatura di esercizio	-10°C +70°C

Normative	
CEI EN 60332-1-2 / CEI EN 50266-2-5, CEI UNEL 36762 C-4 (U ₀ =400V) – CE / EN 13501-6:2018	

Codice smart	Codice interno	Sezione mm ²	Confezione	Diametro mm.	Peso Kg/Km
B-AH-006 /M200	ALHFRS0622XBVEM02	6X0,22	matassa 200m	5.10	24.00
B-AH-008 /M100	ALHFRS0822XBVEM01	8X0,22	matassa 100m	5.10	26.00
B-AH-010 /M100	ALHFRS1022XBVEM01	10X0,22	matassa 100m	5.20	29.00
B-AH-012 /M100	ALHFRS1222XBVEM01	12X0,22	matassa 100m	5.40	31.00
B-AH-020 /M100	ALHFRS2022XBVEM01	20X0,22	matassa 100m	7.40	78.00
B-AH-502 /M100	ALHFRS5002XBVEM01	2X0,50+2X0,22	matassa 100m	5.10	32.00
B-AH-504 /M200	ALHFRS5004XBVEM02	2X0,50+4X0,22	matassa 200m	5.10	38.00
B-AH-506 /M200	ALHFRS5006XBVEM02	2X0,50+6X0,22	matassa 200m	5.30	43.00
B-AH-508 /M100	ALHFRS5008XBVEM01	2X0,50+8X0,22	matassa 100m	5.50	50.00
B-AH-510 /M100	ALHFRS5010XBVEM01	2X0,50+10X0,22	matassa 100m	5.90	56.00
B-AH-512 /M100	ALHFRS5012XBVEM01	2X0,50+12X0,22	matassa 100m	6.00	62.00
B-AH-702 /M100	ALHFRS7502XBVEM01	2X0,75+2X0,22	matassa 100m	5.10	33.00
B-AH-704 /M200	ALHFRS7504XBVEM02	2X0,75+4X0,22	matassa 200m	5.20	39.00
B-AH-706 /M200	ALHFRS7506XBVEM02	2X0,75+6X0,22	matassa 200m	5.40	45.00
B-AH-708 /M200	ALHFRS7508XBVEM02	2X0,75+8X0,22	matassa 200m	6.00	53.00
B-AH-710 /M200	ALHFRS7510XBVEM02	2X0,75+10X0,22	matassa 200m	6.20	61.00
B-AH-712 /M200	ALHFRS7512XBVEM02	2X0,75+12X0,22	matassa 200m	6.50	69.00

I Dati riportati sono da considerarsi indicativi e non strettamente vincolanti.

European Cable Service S.r.L. - Tel. +39 0583 436283 - www.europeancableservice.it - info@europeancableservice.it