



Cavi Allarme CCA

Allarme



Costruzione	
Conduttore	Flessibile alluminio ramato
Isolamento	PVC, CEI EN 50363
Nastro	PET
Schermo	Al/PET + filo di drenaggio in Al ramato
Guaina	PVC Bianco RAL9003, CEI EN 50363
Marchatura	ECS – ALARM CABLE CE ORDER NR WW/YY CEI UNEL 36762 C-4 (U ₀ =400V) 001M – Eca

Proprietà elettriche	
Tensione Nominale	U ₀ /U=300/500V
Tensione di prova	2000V
Temperatura di esercizio	-10°C +70°C

Normative	
CEI UNEL 36762 C-4 (U ₀ =400V) – CE / EN 50575:2014/A1.16	

Codice smart	Codice interno	Sezione mm ²	Confezione	Diametro mm.	Peso Kg/Km
AC-002 /M100	ALPVAS0222G2BIM01	2X0,22	matassa 100m	3.30	12.00
AC-004 /M100	ALPVAS0422G2BIM01	4X0,22	matassa 100m	3.50	17.00
AC-006 /M100	ALPVAS0622G2BIM01	6X0,22	matassa 100m	4.30	21.00
AC-008 /M100	ALPVAS0822G2BIM01	8X0,22	matassa 100m	4.50	27.00
AC-010 /M100	ALPVAS1022G2BIM01	10X0,22	matassa 100m	5.20	30.00
AC-012 /M100	ALPVAS1222G2BIM01	12x0,22	matassa 100m	5.90	39.00
AC-502 /M100	ALPVAS5002G2BIM01	2X0,50+2X0,22	matassa 100m	4.20	25.00
AC-504 /M100	ALPVAS5004G2BIM01	2X0,50+4X0,22	matassa 100m	4.50	32.00
AC-506 /M100	ALPVAS5006G2BIM01	2X0,50+6X0,22	matassa 100m	5.30	38.00
AC-508 /M100	ALPVAS5008G2BIM01	2X0,50+8X0,22	matassa 100m	5.40	47.00
AC-510 /M100	ALPVAS5010G2BIM01	2X0,50+10X0,22	matassa 100m	6.00	53.00
AC-512 /M100	ALPVAS5012G2BIM01	2X0.50+12X0.22	matassa 100m	6.30	59.00
AC-702 /M100	ALPVAS7502G2BIM01	2X0,75+2X0,22	matassa 100m	4.50	36.00
AC-704 /M100	ALPVAS7504G2BIM01	2X0,75+4X0,22	matassa 100m	4.90	42.00
AC-706 /M100	ALPVAS7506G2BIM01	2X0,75+6X0,22	matassa 100m	5.40	50.00
AC-708 /M100	ALPVAS7508G2BIM01	2X0,75+8X0,22	matassa 100m	5.80	55.00
AC-712 /M100	ALPVAS7512G2BIM01	2X0,75+12X0,22	matassa 100m	6.50	68.00

I Dati riportati sono da considerarsi indicativi e non strettamente vincolanti.

European Cable Service S.r.L. - Tel. +39 0583 436283 - www.europeancableservice.it - info@europeancableservice.it