



Cavi Allarme Cca s1a,d1,a1

Allarme



Costruzione	
Conduttore	Flessibile Cu classe 5, CEI EN 60228
Isolamento	LSZH
Nastro	PET
Schermo	Al/PET + filo di drenaggio
Guaina	LSZH Verde o Bianco
Marcatura	ECS – ALARM CABLE LSZH CEI UNEL 36762 C-4 (U ₀ =400V) WW/YY [ORDER NR] 001M – Cca s1a,d1,a1

Proprietà elettriche	
Tensione Nominale	U ₀ /U=300/500V
Tensione di prova	2000V
Temperatura di esercizio	-10°C +70°C

Normative	
CEI EN 60332-1-2 / CEI EN 50266-2-5, CEI UNEL 36762 C-4 (U ₀ =400V) – CE / EN 13501-6:2018 / EN 50575:2014/A1:2016	

Codice smart	Codice interno	Sezione mm ²	Confezione	Diametro mm.	Peso Kg/Km
C-AH-004 /M200	ALHFRS0422XCVEM02	4×0,22	matassa 200m	5.10	20.00
C-AH-006 /M200	ALHFRS0622XCVEM02	6×0,22	matassa 200m	5.10	24.00
C-AH-008 /M100	ALHFRS0822XCVEM01	8×0,22	matassa 100m	5.10	35.00
C-AH-010 /M100	ALHFRS1022XCVEM01	10×0,22	matassa 100m	5.20	40.00
C-AH-012 /M100	ALHFRS1222XCVEM01	12×0,22	matassa 100m	5.40	48.00
C-AH-014 /M100	ALHFRS1422XCVEM01	14×0,22	matassa 100m	5.70	52.00
C-AH-020 /B500	ALHFRS2022XCVEM05	20×0,22	bobina 500m	7.40	83.00

C-AH-303 /M100	ALHFRS3403XCVE01	2×0,34+ (1x2x0,22tw)+1×0,22	matassa 100m	5.20	36.00
C-AH-502 /M200	ALHFRS5002XCVE02	2×0,50+2×0,22	matassa 200m	5.10	27.00
C-AH-504 /M200	ALHFRS5004XCVE02	2×0,50+4×0,22	matassa 200m	5.10	36.00
C-AH-506 /M200	ALHFRS5006XCVE02	2×0,50+6×0,22	matassa 200m	5.30	44.00
C-AH-508 /M100	ALHFRS5008XCVE01	2×0,50+8×0,22	matassa 100m	5.50	50.00
C-AH-510 /M100	ALHFRS5010XCVE01	2×0,50+10×0,22	matassa 100m	5.90	58.00
C-AH-512 /M100	ALHFRS5012XCVE01	2×0,50+12×0,22	matassa 100m	6.00	62.00
C-AH-514 /M100	ALHFRS5014XCVE01	2×0,50+14×0,22	matassa 100m	6.20	68.00
C-AH-702 /M200	ALHFRS7502XCVE02	2×0,75+2×0,22	matassa 200m	5.10	38.00
C-AH-704 /M200	ALHFRS7504XCVE02	2×0,75+4×0,22	matassa 200m	5.20	44.00
C-AH-706 /M200	ALHFRS7506XCVE02	2×0,75+6×0,22	matassa 200m	5.40	52.00
C-AH-708 /M200	ALHFRS7508XCVE02	2×0,75+8×0,22	matassa 200m	6.00	58.00
C-AH-710 /M200	ALHFRS7510XCVE02	2×0,75+10×0,22	matassa 200m	6.20	62.00
C-AH-712 /B500	ALHFRS7512XCVE05	2×0,75+12×0,22	bobina 500m	6.50	66.00
C-ATH-512 /M100	ALHFRS50221CVE01	2×0,50+(1x2x0,22tw)	matassa 100m	5.10	27.00
C-AH-108 /B500	ALHFRS1008XCVE05	2×1,00+8×0,22	bobina 500m	7.20	62.00
C-AH-1506 /B500	ALHFRS1506XCVE05	2×1,50+6×0,22	bobina 500m	7.30	64.00
C-ATH-712 /B500	ALHFRS75221CVE05	2×0,75+(1x2x0,22tw)	bobina 500m	6.40	38.00
C-ATH-722 /B500	ALHFRS75222CVE05	2×0,75+(2x2x0,22tw)	bobina 500m	6.60	44.00
C-ATH-732 /B500	ALHFRS75223CVE05	2×0,75+(3x2x0,22tw)	bobina 500m	6.90	52.00
C-ATH-7515 /B500	ALHFRS7515XCBLB05	2×0,75+(1x2x0,50tw)	bobina 500m	7.10	59.00
C-ATH-115 /B500	ALHFRS101C5CBIB05	2×1,00+(1x2x0,50tw)	bobina 500m	7.20	61.00
C-ATH-125 /B500	ALHFRS102C5CBIB05	2×1,00+(2x2x0,50tw)	bobina 500m	7.30	63.00

I Dati riportati sono da considerarsi indicativi e non strettamente vincolanti.

European Cable Service S.r.l. - Tel. +39 0583 436283 - www.europeancableservice.it - info@europeancableservice.it