



Cavi Allarme LSZH Eca

Allarme



Costruzione	
Conduttore	Flessibile Cu classe 5, CEI EN 60228
Isolamento	LSZH
Nastro	PET
Schermo	Al/PET + filo di drenaggio
Guaina	LSZH qualita' M1 Blu, CEI EN 50363
Marcatura	ECS – ALARM CABLE LSZH CEI UNEL 36762 C-4 (U ₀ =400V) WW/YY [ORDER NR] 001M – Eca

Proprietà elettriche	
Tensione Nominale	U ₀ /U=300/500V
Tensione di prova	2000V
Temperatura di esercizio	-10°C +70°C

Normative	
CEI EN 60332-1-2 / CEI EN 50266-2-5, CEI UNEL 36762 C-4 (U ₀ =400V) – CE / EN 50575:2014/A1:16	

Codice smart	Codice interno	Sezione mm ²	Diametro mm.	Peso Kg/Km
AH-002-BL /M100	ALHFRS0222G2BLM01	2X0,22	3.20	14.00
AH-004-BL /M100	ALHFRS0422G2BLM01	4X0,22	3.50	20.00
AH-006-BL /M100	ALHFRS0622G2BLM01	6X0,22	4.30	24.00
AH-008-BL /M100	ALHFRS0822G2BLM01	8X0,22	4.50	35.00
AH-010-BL /M100	ALHFRS1022G2BLM01	10X0,22	5.20	40.00
AH-012-BL /M100	ALHFRS1222G2BLM01	12X0,22	5.40	48.00
AH-020-BL /M100	ALHFRS2022G2BLM01	20X0,22	7.20	83.00

↑

AH-502-BL /M100	ALHFRS5002G2BLM01	2X0,50+2X0,22	4.40	27.00
AH-504-BL /M100	ALHFRS5004G2BLM01	2X0,50+4X0,22	5.10	36.00
AH-506-BL /M100	ALHFRS5006G2BLM01	2X0,50+6X0,22	5.30	44.00
AH-508-BL /M100	ALHFRS5008G2BLM01	2X0,50+8X0,22	5.40	50.00
AH-510-BL /M100	ALHFRS5010G2BLM01	2X0,50+10X0,22	5.70	58.00
AH-512-BL /M100	ALHFRS5012G2BLM01	2X0,50+12X0,22	6.00	62.00
AH-702-BL /M100	ALHFRS7502G2BLM01	2X0,75+2X0,22	4.50	38.00
AH-704-BL /M100	ALHFRS7504G2BLM01	2X0,75+4X0,22	4.90	44.00
AH-706-BL /M100	ALHFRS7506G2BLM01	2X0,75+6X0,22	5.40	52.00
AH-708-BL /M100	ALHFRS7508G2BLM01	2X0,75+8X0,22	5.80	58.00
AH-710-BL /M100	ALHFRS7510G2BLM01	2X0,75+10X0,22	6.20	62.00
AH-712-BL /M100	ALHFRS7512G2BLM01	2X0,75+12X0,22	6.50	66.00

I Dati riportati sono da considerarsi indicativi e non strettamente vincolanti.

European Cable Service S.r.L. - Tel. +39 0583 436283 - www.europeancableservice.it - info@europeancableservice.it