



Cavi Allarme non schermati CCA

Allarme



Costruzione	
Conduttore	Flessibile alluminio ramato
Isolamento	PVC, CEI EN 50363
Guaina	PVC bianco RAL9003, CEI EN 50363
Marcatura	ECS -UNSHIELD- ALARM CABLE CE ORDER NR WW/YY CEI UNEL 36762 C-4 (U ₀ =400V) 001M – Eca

Proprietà elettriche	
Tensione Nominale	U ₀ /U=300/500V
Tensione di prova	2000V
Temperatura di esercizio	-10°C +70°C

Normative
CEI UNEL 36762 C-4 (U ₀ =400V) – CE / EN 50575:2014/A1.16

Codice smart	Codice interno	Sezione mm ²	Confezione	Diametro mm.	Peso Kg/Km
AC-004SS /M100	ALPVAN0422G2BIM01	4X0,22	matassa 100m	3.50	16.00
AC-006SS /M100	ALPVAN0622G2BIM01	6X0,22	matassa 100m	4.20	19.00
AC-008SS /M100	ALPVAN0822G2BIM01	8X0,22	matassa 100m	4.40	26.00

I Dati riportati sono da considerarsi indicativi e non strettamente vincolanti.

European Cable Service S.r.l. - Tel. +39 0583 436283 - www.europeancableservice.it - info@europeancableservice.it