



Cavi Cancelli

Cancello



Costruzione	
Conduttore	Flessibile Cu classe 5
Isolamento	PVC qualità TI2
Guaina intermedia	Riempitivo
Guaina esterna	PVC TM2 Verde RAL6018
Marcatura	ECS- CAVO CANCELLI [nr cond x sez] 0.6/1kV CEI UNEL 36762 C-4 (U _o =400V) WW/YY Eca 001M

Proprietà elettriche	
Tensione Nominale	0.6/1kV
Tensione di prova	2000V
Temperatura di esercizio	-10°C +70°C
Raggio minimo di curvatura	10 x diam. est.

Normative
CEI UNEL 36762 C-4 (U _o =400V)

Note
fornibile a richiesta anche con guaina esterna di colore giallo

Codice smart	Codice interno	Sezione mm ²	Colorazione Conduttori	Diametro mm.	Peso Kg/Km
CA-025 /M100	CAPVRN0250FXVEM01	2×0,50	secondo DIN 47100	5.20	41.00
CA-025-RN /M100	CAPVRN0250FCVEM01	2×0,50	rosso, nero	5.20	41.00
CA-035 /M100	CAPVRN0350FXVEM01	3×0,50	secondo DIN 47100	5.70	48.00
CA-045 /M100	CAPVRN0450FXVEM01	4×0,50	secondo DIN 47100	5.90	53.00

CA-055 /M100	CAPVRN0550FXVEM01	5×0,50	secondo DIN 47100	6.20	58.00
CA-065 /M100	CAPVRN0650FXVEM01	6×0,50	secondo DIN 47100	6.80	70.00
CA-085 /M100	CAPVRN0850FXVEM01	8×0,50	secondo DIN 47100	7.50	96.00
CA-210 /M100	CAPVRN0210FXVEM01	2×1,00	rosso, nero	6.00	53.00
CA-410 /M100	CAPVRN0410FXVEM01	4G1,00	secondo UNEL con G/V	7.30	95.00
CA-510 /M100	CAPVRN0510FGVEM01	5G1,00	blu, marrone, nero, rosso, g/v	9.70	150.00
CA-710 /M100	CAPVRN0710FGVEM01	7G1,00	blu, marrone, nero, rosso, grigio, bianco, g/v	9.90	160.00
CA-315 /M100	CAPVRN0315FXVEM01	3×1,50	rosso, nero, bianco	8.20	95.00
CA-315G /M100	CAPVRN0315FGVEM01	3G1,50	secondo UNEL con G/V	8.20	95.00
CA-415 /M100	CAPVRN0415FXVEM01	4G1,50	secondo UNEL con G/V	8.90	123.00
CA-325 /M100	CAPVRN0325FXVEM01	3G2,50	rosso, verde, bianco	10.40	190.00

I Dati riportati sono da considerarsi indicativi e non strettamente vincolanti.

European Cable Service S.r.L. - Tel. +39 0583 436283 - www.europeancableservice.it - info@europeancableservice.it