



Cavi FRO-HP-OB Cca s3,d1,a3

Cavi strumentazione e controllo



| Costruzione | |
|-------------|---|
| Conduttore | Flessibile Cu Rosso classe 5 |
| Isolamento | PVC (colorazione DIN47100) |
| Guaina | PVC Grigio |
| Marcatura | FRO-HP 300/500V Nr. cond. x sez. [ORDER n. – YY/WW] 001m – Cca-s3,d1,a3 |

| Proprietà elettriche | |
|----------------------------|-----------------|
| Tensione Nominale | 300/500V |
| Tensione di prova | 2000V |
| Temperatura di esercizio | -15°C +70°C |
| Raggio minimo di curvatura | 10 x diam. est. |

| Normative |
|---|
| CEI 20-29 EN 50525-2-11 PQA / IEC 60228 CL.5 . EN 50575:2014 + EN 50575/A1:2016 |

| Codice Smart | Codice interno | Sezione mm ² | Confezione | Diametro mm. | Peso Kg/Km |
|--------------|-------------------|-------------------------|--------------|--------------|------------|
| FH-025 /M100 | FHPVRN0250FXGRM01 | 2×0,50 | matassa 100m | 5.20 | 32.00 |
| FH-045 /M100 | FHPVRN0450FXGRM01 | 4×0,50 | matassa 100m | 6.00 | 47.00 |
| FH-065 /M100 | FHPVRN0650FXGRM01 | 6×0,50 | matassa 100m | 6.60 | 64.00 |
| FH-085 /M100 | FHPVRN0850FXGRM01 | 8×0,50 | matassa 100m | 8.00 | 83.00 |
| FH-105 /M100 | FHPVRN1050FXGRM01 | 10×0,50 | matassa 100m | 9.10 | 101.00 |
| FH-125 /M100 | FHPVRN1250FXGRM01 | 12×0,50 | matassa 100m | 9.30 | 115.00 |
| FH-145 /M100 | FHPVRN1450FXGRM01 | 14×0,50 | matassa 100m | 9.70 | 131.00 |
| FH-165 /M100 | FHPVRN1650FXGRM01 | 16×0,50 | matassa 100m | 10.40 | 151.00 |

I Dati riportati sono da considerarsi indicativi e non strettamente vincolanti.

European Cable Service S.r.L. - Tel. +39 0583 436283 - www.europeancableservice.it - info@europeancableservice.it