



# Cavo ECS-7 TV 75Ω

## Cavi Coax



Costruzione	
Conduttore	Rigido Cu Rosso 1.13 +/- 0.012mm
Dielettrico	FOAM PE 4.8 +/- 0.15mm
Schermo	Al/PET/Al
Secondo schermo	Treccia di Cu stagnato >40%
Guaina esterna	PVC Bianco 6.7 +/- 0.20mm
Marcatura	ECS – ECS-7 75 OHM $\varnothing$ 5.00 EN50117-2-4 CEI UNEL36762 C-4 (U <sub>0</sub> =400V) CE 001m WW/YY Eca

Proprietà elettriche	
Impedenza	75.0 +/-3.0 Ω
Capacità	52.0 +/-2.0pF/m
Perdite cumulative riflessione	5-1000 MHz $\geq$ 22 1000-2000 MHz $\geq$ 20
Velocità di propagazione	85%

Note
Guaina esterna resistente ai raggi UV

Frequenza(MHz)	Attenuazione@20°C (dB/100m)
100	4.90
200	6.70
300	8.50
500	11.90
800	16.30
1000	17.40

Codice smart	Codice interno	Diametro mm.	Peso Kg/Km
ECS-7	SKPV75D67XCSBIM01	6.7 +/- 0.20	29.00

I Dati riportati sono da considerarsi indicativi e non strettamente vincolanti.

European Cable Service S.r.L. - Tel. +39 0583 436283 - [www.europeancableservice.it](http://www.europeancableservice.it) - [info@europeancableservice.it](mailto:info@europeancableservice.it)