



# Cavo Videocitofonico schermato

## Cavi antifurto - sicurezza



Costruzione	
Conduttore	Flessibile Cu rosso classe 5
Isolamento	PE bassa densità
Schermo	Al/PET + filo di drenaggio
Guaina	PVC qualità TM2 verde RAL6018
Marcatura	ECS-CAVO VIDEOCITOFONICO 1X2X1.00 CEI UNEL 36762-C-4 (U <sub>0</sub> =400v) WW/YY

Proprietà elettriche	
Tensione Nominale	300/500V
Tensione di prova	4000V
Temperatura di esercizio	-10°C +70°C
Raggio minimo di curvatura	10 x diam. est.

Normative
CEI 20-29 IEC 60228 CEI 20-11 CEI 20-35 IEC 60332-1-2 CEI 20-22 II IEC 60332-3 CEI UNEL 36762 CEI 20-20/12/1-2-3

Codice smart	Codice interno	Sezione mm <sup>2</sup>	Confezione	Diametro mm.	Peso Kg/Km
VS-210 /M100	VCPVRS0210FXVEM01	1x2x1,00	matassa 100m	6.20	46.00
VS-210 /B500	VCPVRS0210FXVEB05	1x2x1,00	bobina 500m	6.20	46.00

I Dati riportati sono da considerarsi indicativi e non strettamente vincolanti.

European Cable Service S.r.l. - Tel. +39 0583 436283 - [www.europeancableservice.it](http://www.europeancableservice.it) - [info@europeancableservice.it](mailto:info@europeancableservice.it)